

DALUB-RDS-015A
ANTIADHERENTE DESMOLDANTE

LUBRICANTE PARA FUNDAS (ENVELOPES) DE REENCAUCHE

INTRODUCCIÓN: El ANTIADHERENTE DESMOLDANTE, DALUB-RDS-015A, lubricante para fundas (envelopes) en vulcanización de llantas reencauchadas (re-tread), no presenta ningún tipo de disolvente y no contiene cargas. Aumenta la vida útil de las fundas y produce un excelente efecto lubricante. También puede ser usado como desmoldante cuando la aplicación así lo requiera.

ESPECIFICACIONES: DALUB-RDS-015A presenta las siguientes características:

-pH	8.5 +/- 1.5	ASTM D1172
-%Sólidos (105°C, 2 h)	25.0 +/- 5.0	ASTM D460
-Color	Blanco	
-Olor	Característico	
-Estado	Líquido	

FUNCIONALIDAD: El producto DALUB-RDS-015A se diluye en agua a temperatura ambiente en una proporción que va hasta el 50% (50% DALUB-RDS-015A en 50% de agua). Se aplica por spray, brocha o inmersión. La cantidad aplicada varía según el tipo de funda o molde, sin embargo, este producto se aplica en menores cantidades que las requeridas con lubricantes comunes.


APLICACIÓN: DALUB-RDS-015A se aplica por spray, por brocha, por esponja o inmersión. El peso del lubricante aplicado depende del tamaño de la funda o del molde. Si se almacena a bajas temperaturas debe precalentarse hasta la temperatura ambiente antes de su aplicación.

MANEJO: DALUB-RDS-015A no es tóxico ni presenta condiciones de riesgo, sólo se necesita tomar las precauciones normales que cualquier práctica de fabricación requiere para almacenamiento y manejo.

ALMACENAMIENTO: DALUB-RDS-015A debe almacenarse a una temperatura entre 0°C y 60°C. Debe evitarse su congelación. Este producto debe ser usado antes de 12 meses de la fecha de producción indicada en el empaque.

EMPAQUE: DALUB-RDS-015A está disponible en contenedores de 5,15 ó 55 galones.

REVISÓ:



SC 1600-1