

	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-P1-30B <b>REVISIÓN:</b> 02 <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Diciembre 11 de 2020 <b>PÁGINA</b> 1 de 1
	<b>ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO</b>	

**DALUB-RDS-235**  
LUBRICANTE INTERNO PARA LLANTA VERDE SEMIPERMANENTE

**INTRODUCCION:** El antiadherente desmoldante DALUB-RDS 235 es un lubricante base agua sin contenido de disolventes aromáticos (no VOC) y sin carga, que se aplica en el interior de la llanta verde .Proporciona excelente lubricación y efecto antiadherente entre el bladder y la llanta verde. Se usa principalmente en vulcanización de llanta radial de manera semipermanente.

**ESPECIFICACIONES:** DALUB-RDS-235 presenta la siguientes características:

pH	7.5+/-1.5	ASTM D1172
% sólidos	40.0+/-5.0	ASTM D460
Apariencia	Líquido blanco	


**FUNCIONALIDAD** DALUB-RDS-235 se aplica en la parte interna de la llanta sin vulcanizar y entra en contacto con el bladder en el momento del conformado y la vulcanización. La cantidad a usar depende del proceso y del tamaño de la llanta. Se aplica cada 5 o más llantas vulcanizadas.

**APLICACION:** Se aplica por spray, esponja o brocha. Puede ser aplicado a temperatura ambiente no superior a 55°C. Si el producto ha sido almacenado a temperatura inferior al ambiente se debe permitir que el producto se caliente hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de ser usado.

**MANEJO:** DALUB-RDS-235 no es toxico. No presenta condiciones peligrosas. Practicas normales de seguridad y manejo son requeridas.

**ALMACENAMIENTO:** DALUB-RDS-235 debe ser almacenado entre 2°C y 60°C. Debe evitarse su congelamiento.

**EMPAQUE:** DALUB-RDS-235 está disponible en contenedores de 5, 20 y 55 galones de capacidad.

APROBÓ: 



SC 1600-1