

	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-P1-002B <b>REVISIÓN:</b> 02 <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Septiembre 02 de 2020 <b>PÁGINA</b> 1 de 1
	<b>ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO</b>	

**ANTIADHERENTE DESMOLDANTE DALUB-RDS-402**  
 LUBRICANTE BASE VEGETAL PARA COMPUERTA Y CHUTE DEL BANBURY

**INTRODUCCIÓN:** DALUB-RDS-402 es una mezcla de sales sódicas y potásicas de ácidos grasos vegetales la cual constituye una excelente alternativa para evitar atascamiento de compuestos y descarga del banbury, también se usa para manejo de mezclas crudas de caucho y para procesos de extrusión (cabezote y dados). Da una apariencia ideal a las láminas de caucho pues no presenta ningún tipo de coloración. Además, proporciona un excelente efecto antiadherente a moldes y dados para extrusión. No contiene minerales u otro tipo de carga o relleno.

**ESPECIFICACIONES:** DALUB-RDS-402 presenta las siguientes características:

-% Humedad (105°C, 2 h.)	96.5 % máximo	ASTM D280
-pH	10.2 +/- 1.0	ASTM D1172

**FUNCIONALIDAD:** Es de gran efecto antiadherente entre el compuesto y las partes metálicas y entre láminas de caucho. No presenta problemas de espolvoreo o polución. Esta solución puede usarse como desmoldante con óptimos resultados. No es necesario calentarlo para su uso.


**APLICACIÓN:** Se puede aplicar por inmersión, spray o por brocha. Si se usa en los tanques del batch-off del banbury no se debe usar agitación por hélice en lo posible.

**MANEJO:** DALUB-RDS-402 no es inflamable. Sólo se necesita tomar las precauciones normales que cualquier práctica de fabricación requiere para almacenamiento y manejo.

**ALMACENAMIENTO:** DALUB-RDS-402 debe almacenarse en lugar seco y a una temperatura entre 0°C y 60°C. Debe evitarse su congelación.

**EMPAQUE:** DALUB-RDS-402 está disponible en recipientes de 5 o de 55 galones.

APROBÓ:




SC 1800-1