


DALUB RDS-407
ANTIADHERENTE DESMOLDANTE**PRODUCTO ANTIADHERENTE DESMOLDANTE LÍQUIDO PARA COMPUERTAS Y
DESCARGA DEL BANBURY**

- INTRODUCCIÓN:** EL ANTIADHERENTE DESMOLDANTE DALUB RDS-407, lubricante acuoso de origen vegetal, constituye una excelente alternativa como lubricante en compuertas y descarga del banbury. Está constituido por sales potásicas de ácidos grasos vegetales. Previene atascamientos en las descargas y compuertas del banbury mejorando el tiempo entre tandas. En el caso de usarse como antiadherente da una apariencia ideal a las láminas de caucho pues no presenta ningún tipo de coloración, ni apariencia manchada al ser aplicado. No contiene minerales u otro tipo de carga o relleno.
- ESPECIFICACIONES:** El antiadherente desmoldante DALUB RDS-407 presenta las siguientes características:
- | | | |
|------------------------|--------------|------------|
| -%Humedad (105°C, 2 h) | 80,0 Máx. | ASTM D280 |
| -pH (20% a 25°C) | 12,5 +/- 0,5 | ASTM D1172 |
- FUNCIONALIDAD:** Es de gran efecto antiadherente y deslizante entre el compuesto y las partes metálicas del banbury. Esta solución puede usarse como desmoldante con óptimos resultados. No es necesario calentarlo para su uso.
- APLICACIÓN:** Se debe diluir en agua en una relación 1:4. Su disolución debe hacerse en agua a temperatura ambiente con agitación moderada. Se puede aplicar por inmersión, spray o por brocha.
- MANEJO:** El antiadherente desmoldante DALUB RDS-407 no es inflamable. Sólo se necesita tomar las precauciones normales que cualquier práctica de fabricación requiere para almacenamiento y manejo. Manténgase tapado si no está en uso.
- ALMACENAMIENTO:** DALUB RDS-407 debe almacenarse en lugar seco y a una temperatura entre 0° C y 60° C. Debe evitarse su congelación.
- EMPAQUE:** El antiadherente desmoldante DALUB RDS-407 está disponible en recipientes de 5, 15 o 55 galones.

APROBÓ:



SC 1600-1