

	ESPECIFICACIÓN	CÓDIGO: E-P1-003B REVISIÓN: 07 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Septiembre 08 de 2020 PÁGINA 1 de 1
	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO	

ANTIADHERENTE DESMOLDANTE DALUB-RDS-425
 PRODUCTO ANTIADHERENTE DESMOLDANTE LIQUIDO PARA EXTRUSADO

INTRODUCCIÓN: El ANTIADHERENTE DESMOLDANTE DALUB-RDS-425, constituye una excelente alternativa para el manejo de mezclas crudas de caucho, para procesos de extrusión de caucho y descarga de banbury. Es un producto base agua y no contiene disolventes o siliconas. Además proporciona un excelente efecto antiadherente a moldes y dados para extrusión. No contiene minerales u otro tipo de carga o relleno.

ESPECIFICACIONES: El antiadherente desmoldante DALUB-RDS-425 presenta las siguientes características:

-% Sólidos	12.5 % +/-2.5 %.	ASTM D460
-pH	10.5 +/- 1.5	ASTM D1172


FUNCIONALIDAD: Es de gran efecto antiadherente entre láminas de caucho y no presenta problemas de espolvoreo o polución. Esta solución puede usarse como desmoldante con óptimos resultados. No es necesario calentarlo para su uso.

APLICACIÓN: Se puede aplicar por inmersión, spray o por brocha. En caso de presentarse turbiedad en el producto, este se debe agitar para disolver las partículas de estearato sódico en suspensión.

MANEJO: El antiadherente desmoldante DALUB-RDS-425, no es inflamable. Sólo se necesita tomar las precauciones normales que cualquier práctica de fabricación requiere para almacenamiento y manejo.

ALMACENAMIENTO: El antiadherente desmoldante DALUB-RDS-425 debe almacenarse en lugar seco y a una temperatura entre 2°C y 60° C. Debe evitarse su congelación.

EMPAQUE: El antiadherente desmoldante DALUB-RDS-425 está disponible en recipientes de 1, 5, 55 galones o lo requerido por el cliente.

APROBÓ: I.V. 



SC 1600-1