

	ESPECIFICACIÓN	CÓDIGO: E-P1-004B REVISIÓN: 03 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Septiembre 08 de 2020 PÁGINA 1 de 1
	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO	

**DALUB RDS-482
ANTIADHERENTE LUBRICANTE DESMOLDANTE**

PRODUCTO LUBRICANTE Y DESMOLDANTE LÍQUIDO PARA MONTAJE DE LLANTAS.

INTRODUCCIÓN: El ANTIADHERENTE LUBRICANTE DESMOLDANTE LÍQUIDO, DALUB RDS-482, es una mezcla de estearatos de sodio de ácidos grasos no saturados. Se usa para el montaje de llantas y para la lubricación de pestañas en maquina balanceadora y F.V.M. No contiene cargas y ningún tipo de mineral. No produce espuma. No contiene disolventes.

ESPECIFICACIONES: El antiadherente lubricante desmoldante DALUB RDS-482 presenta las siguientes características:

-%Sólidos (105°C, 2 h)	10.0% Max	ASTM D460
------------------------	-----------	-----------

FUNCIONALIDAD: Es de gran efecto lubricante entre el rin, la pestaña, el aro o cualquier otra parte metálica. No presenta problemas de espuma, espolvoreo o polución. Esta solución puede usarse como desmoldante con óptimos resultados. No es necesario calentarlo para su uso.


APLICACIÓN: Se puede aplicar por inmersión, spray o por brocha.

MANEJO: El antiadherente lubricante desmoldante DALUB RDS-482, no es inflamable. Sólo se necesita tomar las precauciones normales que cualquier práctica de fabricación requiere para almacenamiento y manejo.

ALMACENAMIENTO: DALUB RDS-482 debe almacenarse en lugar seco y a una temperatura entre 2°C y 60°C. Debe evitarse su congelación.

EMPAQUE: El antiadherente lubricante desmoldante DALUB RDS-482 está disponible en recipientes de 5, 15 o 55 galones.

APROBÓ:




SC 1600-1