

	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E-P1-012B <b>REVISIÓN:</b> 02 <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Septiembre 08 de 2020 <b>PÁGINA</b> 1 de 1
	<b>ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO</b>	

**ANTIADHERENTE LUBRICANTE DESMOLDANTE DALUB RDS-482C**  
 PRODUCTO LUBRICANTE Y DESMOLDANTE LÍQUIDO PARA MONTAJE DE LLANTAS  
 CONCENTRADO

**INTRODUCCION:** EL ANTIADHERENTE LUBRICANTE DESMOLDANTE DALUB-RDS 482C, líquido concentrado, es una mezcla de estearatos de sodio de ácidos grasos no saturados. Se usa para la lubricación y desmolde en rines, pestañas o aros en los procesos de fabricación, vulcanización y/o montaje de llantas. No contiene cargas y ningún tipo de mineral. No produce espuma. No contiene disolventes.

**PROPIEDADES:** El antiadherente desmoldante DALUB-RDS 482C presenta las siguientes características:

-%Sólidos	32.0 +/- 6.0	ASTM D460
-pH	11.5 +/- 2.0	ASTM D1172

**FUNCIONALIDAD:** Es de gran efecto lubricante entre el rin, la pestaña, el aro o cualquier otra parte metálica. No presenta problemas de espuma, espolvoreo o polución. Esta solución puede usarse como desmoldante con óptimos resultados. No es necesario calentarlo para su uso.


**APLICACIÓN:** Diluir el producto con agua a temperatura ambiente en una relación 1:4. Se puede aplicar por inmersión, spray o por brocha.

**MANEJO:** El antiadherente lubricante desmoldante DALUB-RDS 482C no es inflamable. Sólo se necesita tomar las precauciones normales que cualquier práctica de fabricación requiere para almacenamiento y manejo.

**ALMACENAMIENTO:** DALUB-RDS 482C debe almacenarse en lugar seco y a una temperatura entre 2°C y 60°C. Debe evitarse su congelación.

**EMPAQUE:** El antiadherente lubricante desmoldante DALUB-RDS 482C está disponible en recipientes de 5, 15 o 55 galones.

APROBÓ:




SC 1600-1