


	ESPECIFICACIÓN	CÓDIGO: E-P1-31B REVISIÓN: 05 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Diciembre 11 de 2020 PÁGINA 1 de 1
	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO	

DSL-302

LIMPIADOR DE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE

- INTRODUCCIÓN:** DSL-302 es un desengrasante industrial compuesto por una mezcla de terpenos e inhibidores de corrosión. Formulado para remover rápidamente suciedad y grasa. Permite limpiar y desengrasar todo tipo de maquinaria y superficies como pisos y tuberías. No contiene disolventes aromáticos (no VOC) y es soluble en agua. Remueve aceite, negro de humo, grasas y caucho. No corroe superficies metálicas.
- ESPECIFICACIONES:** DSL-302 presenta la siguientes características:
- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| pH | 11.80+/-2.0 | ASTM D1172 |
| %Sólidos (105°C, 2 h) | 21.00+/-5.0 | ASTM D460 |
| Apariencia | Líquido color ámbar o amarillo | |
- FUNCIONALIDAD** DSL-302 puede utilizarse puro o diluido en agua, dependiendo del grado de suciedad.
- APLICACIÓN:** Aplique rociando, permita que la solución actúe por 2 a 3 minutos, frote con cepillo o wipe y luego enjuague.
- MANEJO:** DSL-302 no es tóxico. Practicas normales de seguridad y manejo son requeridas. Use guantes de caucho, gafas de protección y tapabocas cuando lo use. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ALMACENAMIENTO:** DSL-302 debe ser almacenado entre 2°C y 60°C. Debe evitarse su congelamiento.
- EMPAQUE:** DSL-302 está disponible en contenedores de 5, 15 y 55 galones de capacidad.

APROBÓ:




SC 1600-1