

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO		CÓDIGO: E-P1-016B
	TERMINADO		REVISIÓN: 03
	DALUB-IDS-277		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Enero 27 de 2023
			PÁGINA 1 de 1

INTERNAL LUBRICANT FOR VULCANIZATION DALUB-IDS-277

AGENTE ANTIADHERENTE

- INTRODUCCIÓN:** DALUB-IDS-277 es un lubricante base agua, sin carga y sin disolventes aromáticos, que se aplica en el interior de la llanta verde. Proporciona excelente lubricación y efecto antiadherente entre el bladder y la llanta verde.
- PROPIEDADES:** DALUB-IDS-277 presenta las siguientes características:
- | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|
| % sólidos (2 horas 105°C) | 34.5 +/- 3.0 | ASTM D460 |
| Viscosidad (Brookfield #2- 25°C) | 25 +/- 15 | QA-9-1 |
| pH | 10.5 +/- 1.5 | ASTM E70-07 |
| Apariencia | Líquido Blanco | |
- FUNCIONALIDAD:** DALUB-IDS-277 es aplicado dentro de la llanta pre-curada y hace contacto con el bladder en la vulcanización. La cantidad varia dependiendo del proceso y de la llanta.
- APLICACIÓN:** DALUB-IDS-277 se aplica por spray, esponja o brocha. Puede ser aplicado a temperaturas ambiente hasta de 55°C. Si se almacena a bajas temperaturas debe precalentarse hasta la temperatura ambiente antes de su aplicación.
- MANEJO:** DALUB-IDS-277 no es tóxico ni presenta condiciones de riesgo. Solo se necesita tomar las precauciones normales de cualquier práctica de fabricación que requiera para almacenamiento y manejo.
- ALMACENAMIENTO:** DALUB-IDS-277 debe almacenarse a una temperatura entre 2°C y 60°C. Debe evitarse su congelación.
- EMPAQUE:** DALUB-IDS-277 está disponible en contenedores de 5, 15 o 55 galones.

APROBÓ: IV



SC 1600-1