

|                                                                                   |                                                 |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO<br/>TERMINADO</b> | <b>CÓDIGO:</b> E-P1-28B<br><b>REVISIÓN:</b> 04<br><b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b><br>Julio 12 de 2026<br><b>PÁGINA</b> 1 de 1 |
|                                                                                   | <b>DALUB-RDS-235</b>                            |                                                                                                                              |

### DALUB-RDS-235

## LUBRICANTE INTERNO PARA LLANTA VERDE Y PLANCHAS DE VULCANIZACION SEMIPERMANENTE

**INTRODUCCIÓN:** El antiadherente desmoldante DALUB-RDS 235 es un lubricante base agua sin contenido de disolventes aromáticos (no VOC) y sin carga, que se aplica en el interior de la llanta verde o sobre la superficie plancha de vulcanización. Proporciona excelente lubricación y efecto antiadherente entre el bladder y la llanta verde. Se usa principalmente en vulcanización de llanta radial de manera semipermanente. También se usa en vulcanización de bandas planas y otros artículos de caucho. Aplicación cada 10 ciclos. Evita la corrosión en moldes y planchas.

**ESPECIFICACIONES:** DALUB-RDS-235 presenta las siguientes características:

|             |                |             |
|-------------|----------------|-------------|
| pH:         | 7.5+/-1.5      | ASTM E70-07 |
| % Sólidos:  | 40.0+/-5.0     | ASTM D460   |
| Apariencia: | Líquido blanco |             |

**FUNCIONALIDAD** DALUB-RDS-235 se aplica en la parte interna de la llanta sin vulcanizar y entra en contacto con el bladder en el momento del conformado y la vulcanización. La cantidad a usar depende del proceso y del tamaño de la llanta. Se aplica cada 5 o más llantas vulcanizadas. Cuando se usa para planchas de prensas vulcanizadoras de bandas de caucho se diluye en agua en una relación 1:1. Se usa cada 10 ciclos de cura.

**APLICACIÓN:** Se aplica por spray, esponja o brocha. Puede ser aplicado a temperatura ambiente no superior a 55°C. Si el producto ha sido almacenado a temperatura inferior al ambiente se debe permitir que el producto se caliente hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de ser usado. Agitar antes de usar.

**MANEJO:** DALUB-RDS-235 no es toxico. No presenta condiciones peligrosas. Practicas normales de seguridad y manejo son requeridas.

**ALMACENAMIENTO:** DALUB-RDS-235 debe ser almacenado entre 2°C y 60°C. Debe evitarse su congelamiento.

**EMPAQUE:** DALUB-RDS-235 está disponible en contenedores de 5, 20 y 55 galones de capacidad.

APROBÓ: IV

