

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO	CÓDIGO: E-P1-012B
	TERMINADO	REVISIÓN: 03
	DALUB-RDS-482C	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Enero 27 de 2023
		PÁGINA 1 de 1

ANTIADHERENTE LUBRICANTE DESMOLDANTE DALUB RDS-482C
PRODUCTO LUBRICANTE Y DESMOLDANTE LÍQUIDO PARA MONTAJE DE LLANTAS
CONCENTRADO

INTRODUCCIÓN:	EL ANTIADHERENTE LUBRICANTE DESMOLDANTE DALUB-RDS 482C, líquido concentrado, es una mezcla de estearatos de sodio de ácidos grasos no saturados. Se usa para la lubricación y desmolde en rines, pestañas o aros en los procesos de fabricación, vulcanización y/o montaje de llantas. No contiene cargas y ningún tipo de mineral. No produce espuma. No contiene disolventes.		
PROPIEDADES:	El antiadherente desmoldante DALUB-RDS 482C presenta las siguientes características:		
	-% Sólidos:	32.0 +/- 6.0	ASTM D460
	-pH:	11.5 +/- 2.0	ASTM E70-07
FUNCIONALIDAD:	Es de gran efecto lubricante entre el rin, la pestaña, el aro o cualquier otra parte metálica. No presenta problemas de espuma, espolvoreo o polución. Esta solución puede usarse como desmoldante con óptimos resultados. No es necesario calentarlo para su uso.		
APLICACIÓN:	Diluir el producto con agua a temperatura ambiente en una relación 1:4. Se puede aplicar por inmersión, spray o por brocha.		
MANEJO:	El antiadherente lubricante desmoldante DALUB-RDS 482C no es inflamable. Sólo se necesita tomar las precauciones normales que cualquier práctica de fabricación requiere para almacenamiento y manejo.		
ALMACENAMIENTO:	DALUB-RDS 482C debe almacenarse en lugar seco y a una temperatura entre 2°C y 60°C. Debe evitarse su congelación.		
EMPAQUE:	El antiadherente lubricante desmoldante DALUB-RDS 482C está disponible en recipientes de 5, 15 o 55 galones.		

APROBÓ: IV

