

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO	CÓDIGO: E-P1-029B REVISIÓN: 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Enero 31 de 2023 PÁGINA 1 de 1
	DSL-302	

DSL-302

LIMPIADOR DE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE

INTRODUCCIÓN:	DSL-302 es un desengrasante industrial compuesto por una mezcla de terpenos e inhibidores de corrosión. Formulado para remover rápidamente suciedad y grasa. Permite limpiar y desengrasar todo tipo de maquinaria y superficies como pisos y tuberías. No contiene disolventes aromáticos (no VOC) y es soluble en agua. Remueve aceite, negro de humo, grasas y caucho. No corroe superficies metálicas.		
ESPECIFICACIONES:	DSL-302 presenta las siguientes características:		
	pH:	11.80+/-2.0	ASTM E70-07
	%Sólidos (105°C, 2 h):	21.00+/-5.0	ASTM D460
	Apariencia:	Líquido color ámbar o amarillo	
FUNCIONALIDAD	DSL-302 puede utilizarse puro o diluido en agua, dependiendo del grado de suciedad.		
APLICACIÓN:	Aplique rociando, permita que la solución actúe por 2 a 3 minutos, frote con cepillo o wipe y luego enjuague.		
MANEJO:	DSL-302 no es tóxico. Prácticas normales de seguridad y manejo son requeridas. Use guantes de caucho, gafas de protección y tapabocas cuando lo use. Evite el contacto con la piel y los ojos.		
ALMACENAMIENTO:	DSL-302 debe ser almacenado entre 2°C y 60°C. Debe evitarse su congelamiento.		
EMPAQUE:	DSL-302 está disponible en contenedores de 5, 15 y 55 galones de capacidad.		

APROBÓ: I.V.



SC 1600-1