

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO	CÓDIGO: E-P1-008B REVISIÓN: 04 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Marzo 21 de 2026 PÁGINA 1 de 1
	LD-ASM	

PASTA ESTEARICA LD-ASM

PASTA PARA MAQUINAS DE FABRICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE BANDAS

INTRODUCCIÓN: La pasta esteárica LD-ASM es usada para evitar caucho pegado en máquinas de fabricación de llantas y en mesas y bandas transportadoras de las cortadoras de lonas. Evita que las lonas se peguen. Este producto esta constituido por acido esteárico y aceite de proceso de uso en producción de mezclas de caucho. No ocasiona problemas en la etapa de vulcanización. La pasta se presenta en estado sólido y en forma de bloque para facilitar su manejo durante la aplicación.

ESPECIFICACIONES: La pasta esteárica LD-ASM presenta las siguientes características:

-Índice de Acidez:	165.00 +/- 15.00	QA 24-1
-%Humedad (105°C, 2 h):	0.97% Max.	ASTM D280
-Color:	Blanco/crema/amarillo	

APLICACIÓN: Se usa manualmente durante el proceso de armado de la llanta verde aplicándolo directamente en el área requerida. Igualmente se aplica manualmente por contacto en la banda que se requiera lubricar.

MANEJO: La pasta esteárica LD-ASM no es tóxica. Sólo se necesita tomar las precauciones normales para cualquier práctica de fabricación que requiera para almacenamiento y manejo.

ALMACENAMIENTO: La pasta esteárica LD-ASM debe almacenarse en lugar seco y a una temperatura inferior a 45°C.

APROBÓ: I.V.

